

Kompakt MIG-lasmachine MIGSTAR 1601



- Robuuste behuizing, met draagplateau voor gascilinder
- Makkelijk toegankelijk compartiment voor draadrol en draadaanvoersysteem
- Krachtige gelijkstroommotor met draadtransportsysteem
- Draadspoolhouder met instelbaar remmechanisme
- Nauwkeurige energie-instelling > 6 standen voor de lasspanning
- Traploze draadsnelheidsregeling
- Digitale meters voor lasspanning en lasstroom, goede reproduceerbaarheid
- Euro centraalaansluiting voor de lastoorts
- Aan/uit-schakelaar met lamp en zekeringen op het frontpaneel
- Thermische beveiliging met signaallamp op het frontpaneel
- Instelbare spot(punt-) las- en interval-tijdbegrenzers
- Met koelventilator voor een optimale koeling van de stroombron
- Zeer laag minimum lasbereik, speciaal voor zeer dunne (auto-)plaat

Technische gegevens:

Type	MIGSTAR 1601	
Aansluiting	V	1 x 230; 50Hz
Max.vermogen	KVA	
Lasstroombereik	A	30-160
Max.inschakefaktor		20% @ 160A
Materiaaldiktes	mm	0,5 - 6
Lasdraden	mm	0,6 - 0,8
Open spanning		19 - 35
Aantal standen		6
Passende draadspoel		5KG en 15KG
Isolatieklasse	IP	H
Beschermingsgraad		IP21S
Afm. L x B x H	mm	980x470x750
Gewicht	KG	59
Art.nr. machine zonder toebehoren		
Prijs		€ 1.200,00
Toebehoren		
MIG-lastoorts met 3 meter kabel en centraalstekker		FB-14-3M-E
Massakabel		
Gasdrukregelaar		
Art.nr. machine met set toebehoren		20012-S
Prijs		€ 1.375,00
Verwijderingsbijdrage		



MIGSTAR 1601S met SPOOLGUN

Uw leverancier: