












Massaklemmen

Afbeelding	Omschrijving	Model Type	Bestelnr.	Prijs in € excl.BTW	Product- groep	Prijs in € incl.BTW
	Massaklem Verend met bevestigingspunt (M8) voor kabelschoen. Capaciteit : 150A bij 35% - 120 A bij 60%	ECCR15	10.1101	3,5	C0	4,24
	Massaklem Verend met bevestigingspunt (M8) voor kabelschoen. Capaciteit : 200A bij 35% - 150 A bij 60%	ECCR20	10.1102	3,75	C0	4,54
	Massaklem Verend met bevestigingspunt (M10) voor kabelschoen. Capaciteit : 400A bij 35% - 300 A bij 60%	ECCR40	10.1104	5,95	C0	7,20
	Massaklem Verend met bevestigingspunt (M10) voor kabelschoen. Capaciteit : 600A bij 35% - 400 A bij 60% dubbele gevlochten koperen verbindingsband.	ECCR60	10.1106	6,45	C0	7,80
	Massaklem Verend met inschroefbevestigingspunt voor de laskabel Capaciteit : 300A bij 35% - 250 A bij 60%	OK2 WM 50141	10.1112	4,35	C0	5,26
	Massaklem Verend met inschroefbevestigingspunt voor de laskabel Capaciteit : 400A bij 35% - 300 A bij 60%	OK4 WM 50142	10.1114	5,85	C0	7,08
	Massaklem Verend met inschroefbevestigingspunt voor de laskabel Capaciteit : 600A bij 35% - 500 A bij 60%	OK6 WM50143	10.1116	6,95	C0	8,41
	Massaklem Verend met bevestigingspunt voor directe kabelaanluiting. Capaciteit : 250A bij 35% - 200 A bij 60%	ECN-25	10.1122	7,25	C0	8,77
	Massaklem Verend met bevestigingspunt voor directe kabelaanluiting. Capaciteit : 300A bij 35% - 250 A bij 60%	ECN-35	10.1124	7,95	C0	9,62
	Massaklem Verend met bevestigingspunt voor directe kabelaanluiting. Capaciteit : 500A bij 35% - 400 A bij 60%	ECN-50	10.1126	12,35	C0	14,94
	Massaklem Verend met bevestigingspunt voor directe kabelaanluiting. Capaciteit : 600A bij 35% - 500 A bij 60% dubbele gevlochten koperen verbindingsband.	ECN-60	10.1128	17,15	C0	20,75
	Massaklem Verend Amerikaans model volledig uit brons. Capaciteit : 200A bij 35% - 150 A bij 60%	ECJK20	10.1132	19,25	C0	23,29
	Massaklem Verend Amerikaans model volledig uit brons. Capaciteit : 300A bij 35% - 250 A bij 60%	ECJK30	10.1134	21,75	C0	26,32
	Massaklem Verend Amerikaans model volledig uit brons. Capaciteit : 500A bij 35% - 400 A bij 60%.	ECJK50	10.1136	29,10	C0	35,21
	Massaklem verend met bronzen klemblok (inclusief imbusbout) en schroefklem voor de laskabel. Capaciteit: 300A bij 35% - 250 A bij 60%.	ECAL20	10.1142	10,65	C0	12,89
	Massaklem verend met bronzen klemblok (inclusief imbusbout) en schroefklem voor de laskabel. Capaciteit: 300A bij 35% - 250 A bij 60%.	ECAL30	10.1144	16,00	C0	19,36
	Massaklem verend met bronzen klemblok (inclusief imbusbout) en schroefklem voor de laskabel. Capaciteit: 300A bij 35% - 250 A bij 60%.	ECAL50	10.1146	17,85	C0	21,60

	Schroefaardklem met spindel met bronzen klemblok (inclusief imbusbout) en rubberen isolatiehoes Capaciteit: 600A bij 35% - 500 A bij 60%.	YJ-98-3	10.1151	19,50	C0	23,60
	Massaklem met magnetisch blok met inschroefblok en rubberen isolatiehoes. Capaciteit: 200A bij 35% - 150 A bij 60%.	ECMAG20	10.1162	9,85	C0	11,92
	Massaklem met magnetisch blok met inschroefblok en rubberen isolatiehoes. Capaciteit: 400A bij 35% - 300 A bij 60%.	ECMAG40	10.1164	16,75	C0	20,27
	Massaklem met magnetisch blok magnetische schijf met rotatiemogelijkheid inschroefblok met rotatie mogelijkheid Capaciteit: 600A bij 35% - 500 A bij 60%.	ECM60R	10.1171	15,05	C0	18,21
Electrodenhouders						
	Elektrodenhouder voor kleinere lastoestellen voor laselektroden Ø 1,6 / 3,2 mm. Max inschakelfactor 35% bij 160A - 60% bij 120A.	EHHB20	10.1211	3,50	A0	4,24
	Knijpermodel elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,0 / 4,0 mm. Max inschakelfactor 35% bij 200A - 60% bij 150A.	EHO20	10.1216	11,75	A0	14,22
	Knijpermodel elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,0 / 4,0 mm. Max inschakelfactor 35% bij 300A - 60% bij 200A.	EH030	10.1218	12,75	A0	15,43
	Knijpermodel elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,0 / 4,0 mm. Max inschakelfactor 35% bij 300A - 60% bij 200A.	YJ-2G353	10.1221	11,50	C0	13,92
	Knijpermodel elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,5 / 5,0 mm. Max inschakelfactor 35% bij 400A - 60% bij 300A.	EHO40	10.1226	15,30	A0	18,51
	Draaikop elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,0 / 3,2 mm. Max inschakelfactor 35% bij 200A - 60% bij 150A.	EHMY20	10.1231	11,10	A0	13,43
	Draaikop elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,5 / 5,0 mm. Max inschakelfactor 35% bij 300A - 60% bij 250A.	EHMY40	10.1233	15,30	A0	18,51
	Draaikop elektrodenhouder voor MMA- lastoestellen voor laselektroden Ø 2,0 / 4,0 mm. Max inschakelfactor 35% bij 300A - 60% bij 200A.		10.1236	11,75	C0	14,22
Bikhamers						
	Combi staalborstel met bikpen voor kleine MMA-lastoestellen.	CH-Hobby	10.1241	1,95	C0	2,36
	Bikhamer met platte bikplaat, ronde steel , lengte: 300 mm ; Gewicht: 400 gram	CH-FLAT	10.1246	4,75	A0	5,75
	Bikhamer met platte bikplaat, ronde steel , lengte: 300 mm ; Gewicht: 400 gram	CH-RG-S	10.1251	4,25	A0	5,14
	Bikhamer met platte bikplaat, ronde steel , lengte: 300 mm ; Gewicht: 400 gram	CHOVL-L	10.1256	5,40	A0	6,53