

Plasma-Snij-inverters

Afbeelding	Omschrijving	Code	Bestel nummer.	Prijs in € excl.BTW	Prod.-groep	Prijs in € incl.BTW
	<p>Plasma-snij-inverter CONTIWELD CONTI-PAC30H Met plasma handsnijtoorts: PT-31 Voor aansluiting op het lichtnet 1 x 230V. Zekering:16A traag ; Max.capaciteit :6 mm staal. Snijstroom 10 ~ 30A. ; I.D.: 60% ID @ 30A. Kontaktboogstart met HF-ontsteking. Beschermingsklasse: IP21 ; Isolatieklasse:F Afmetingen L x B x H in mm: 505 x 250 x 440 Gewicht: 11 KG</p>	CONTI-PAC30H	40.1001	595,00	C0	719,95
	<p>Plasma-snij-inverter CONTIWELD CONTI-PAC40H Met plasma handsnijtoorts: PT-31 Voor aansluiting op het lichtnet 1 x 230V. Zekering:16A traag ; Max.capaciteit:10 mm staal. Snijstroom 14 ~ 40A. ; I.D.: 60% ID @ 40A. Kontaktboogstart met HF-ontsteking. Beschermingsklasse: IP21 ; Isolatieklasse:F Afmetingen L x B x H in mm: 505 x 250 x 440 Gewicht: 12 KG</p>	CONTI-PAC40H	40.1016	695,00	C0	840,95
	<p>Plasma-snij-inverter CONTIWELDCONTI-PAC40NH Met plasma handsnijtoorts IPT-40S Voor aansluiting op het lichtnet 1 x 230V. Zekering:16A traag ; Max.capaciteit:10 mm staal. Snijstroom 14 ~ 40A. ; I.D.: 60% ID @ 40A. Boogstart met pilootboog geen HF Beschermingsklasse: IP21 ; Isolatieklasse:F Afmetingen L x B x H in mm: 505 x 250 x 440 Gewicht: 12 KG</p>	CONTI-PAC40NH	40.1018	895,00	C0	1.082,95
	<p>Plasma-snij-inverter CONTIWELD CUT-400 Voor aansluiting op het lichtnet 1 x 230V. Zekering:16A traag ; Max.capaciteit:25mm staal. Snijstroom 10 ~ 40A. ; I.D.: 30% ID @ 40A. Boogstart met pilootboog geen HF. Met plasma handsnijtoorts: PT-40- CA Beschermingsklasse: IP23S ; Isolatieklasse:F Afmetingen L x B x H in mm: 435 x 180 x 265 Gewicht: 9 KG</p>	CUT-400	41.1026	1.495,00	C0	1.808,95
	<p>Plasma-snij-inverter TELWIN TECHNICA PLASMA 34 Kompressor Met ingebouwde compressor . Voor aansluiting op het lichtnet 1 x 230V. Zekering:16A traag ; Max.capaciteit: 6 mm staal. Snijstroom 5 ~ 25A. ; I.D.: 25% ID @ 20A. Boogstart met pilootboog geen HF. Met plasma handsnijtoorts: S-45 Beschermingsklasse: IP23 ; Isolatieklasse:F Afmetingen L x B x H in mm: 475 x 170 x 340 Gewicht: 12,5 KG</p>	TELWIN TECHNICA Plasma 34K Kompressor	41.1031	1.267,50	A0	1.533,68
	<p>Plasma-snij-inverter TELWIN ; TECHNOLOGY 54K Met ingebouwde compressor . Voor aansluiting op het lichtnet 1 x 230V. Zekering:16/20A traag ; Max.cap.:10 mm staal. Snijstroom 7 ~ 40A. ; I.D.: 35% ID @ 30A. Boogstart met pilootboog geen HF. Met plasma handsnijtoorts: S-45 Beschermingsklasse: IP23 ; Isolatieklasse:F Afmetingen L x B x H in mm: 550 x 170 x 340 Gewicht: 16,8 KG</p>	TELWIN TECHNOLOGY PLASMA 54K Kompressor	41.1041	1.675,00	A0	2.026,75