

PLASMA SNIJMACHINES voor dikker materiaal ; aansluiting 3 x 400 V



Technische gegevens		CONTI-PAC 60H	CONTI-PAC 60NH	CONTI-PAC 80NH	CONTI-PAC 100NH	CONTI-PAC 120NH	CONTI-PAC 160H
Snijbereik	A	25 – 60 A	25m – 60 A	30 – 80 A	30 – 100 A	35 – 120 A	35 – 160 A
Max.snijcapaciteit in FE		15 mm	25 mm	30 mm	35mm	40mm	50 mm
Netaansluiting ; 50 Hz	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Zekeringen	AT	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 32	3 x 35
Open spanning	V	185	200	200	200		250
Max. Inschakelduur	%	60	60	60	60	60	60
Afmetingen L X B X H	mm	570x260x496	570x260x496	645x445x535	645x445x535	715x445x585	610x310x570
Gewicht	kg	20	20	34	35		55
Plasma handsnijtoorts		WSD60P	IPT-60	IPT-80	IPT-100	IPT-100/IST-120	LTE150H
Artikelnummer		40009H	40012NH	40014NH	40016NH	40018NH	
Prijs compleet excl. B.T.W.		€ 1.150,00	€ 1.475,00	€ 2.175,00	€ 2.750,00	€ 3.500,00	op aanvraag
Prijs compleet incl. B.T.W.		€ 1.391,50	€ 1.784,75	€ 2.631,75	€ 3.327,50	€ 4.235,00	

H types zijn met HF-pilootboogstart; de NH types hebben een speciale boogstart waarbij geen hoog frequent spanning nodig is voor het ontsteken van de pilootboog.